

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket

1.1. Produktidentifikator

Lubricating Gel, 5000 ml

Stoff- / produktidentifikasjon

PR-Nr.

1027, 10272

1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra

Bruk

Animal care product

1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet

Adresse/produsent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefon-nr. +49 8086 933-100

Fax-nr. +49 8086 933-500

Opplysningsavdeling / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail adresse til sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for
dette HMS databladet

1.4. Nødtelefon-nummer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformasjonen, Oslo. Dognapen telefon 22 59 13 00

SEKSJON 2: Mulige farer

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Frivillig produktinformasjon i henhold til sikkerhetsdatablad-formatet

Produktet er klassifisert som ikke farlig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Kjennetegnningselementer

Kjennetegnning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008

Produktet er ikke merkepliktig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

Kompletterende informasjon

EUH210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

2.3. Øvrige farer

Ingen

Produktet inneholder ikke PBT-stoffer. Produktet inneholder ingen vPvB-stoffer. Dette produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på mennesker. Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

Farlige komponenter

Propan-2-ol

CAS-Nr. 67-63-0

EINECS-nr. 200-661-7

Konsentrasjon ≥ 1 < 10 %

Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene

Generelle henvisninger

Kontakt lege ved vedvarende plager.

Dersom produktet inhaleres

Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling.

I tilfelle hudkontakt

Ved hudkontakt, skyll straks med varmt vann. Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

I tilfelle øyenkontakt

Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Ved irritasjon må øyelege konsulteres.

Dersom produktet svelges

Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Kontakt lege ved vedvarende plager.

Førstehjelpers selvbeskyttelse

Førstehjelper: Sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger

Hittil ingen kjente symptomer.

4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling

Kommentar til lege / Behandling

Behandles symptomatisk

SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse

5.1. Slukningsmidler

Passende brannslukningsmiddel

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Skum, Kulldioksid, Vannsprøytestråle, Vanntåke, ABC-pulver, BC-pulver

Upassende slokningsmidler

Full vannstråle

5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding

Ved brann kan det utvikles farlige gasser. Ved brann kan det frigjøres: tett, sort røyk; Kullmonoksid (CO); Karbondioksyd (CO₂); Eksponering for nedbrytningsprodukter kan være helseskadelig. Unngå innånding av røyk.

5.3. Henvisninger for brannbekjempelse**Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn**

Bruk egnet gassmaske ved brann.

Andre opplysninger

Kjøp risikoutsatte beholdere med vannsprutestråle. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring**6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller**

Sørg for tilstrekkelig lufting.

6.2. Miljøverns-tiltak

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, til jordbunn eller kloakksystem, meld ifra til de ansvarlige myndigheter.

6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, kiselgur, universalbindemiddel). Overføres til gjenvinning eller avfallsbehandling i egnede beholdere. Det oppsamlede materiale behandles i henhold til Seksjon 13 "Avfallsbehandling".

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner ang. sikker håndtering se Seksjon 7. Informasjoner ang. personlig verneutstyr se Seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se Seksjon 13.

SEKSJON 7. Håndtering og lagring**7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering****Råd om trygg behandling**

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Overhold lovpålagte beskyttelses- og sikkerhetsforskrifter. Personlig verneutstyr: se kapittel 8. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk. Ved omgang med oppvarmet produkt må dampen suges av.

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon

Ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

7.2. Betingelser for sikker lagring unner hensyntagen til inkompatibilitet**Krav til lagerrom og containere**

Lagre produktet i lukkede beholdere.

Samlagringsanvisninger

Må ikke lagres sammen med næringsmidler.

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Lagringsklasser

Lagringsklassen ifølge TRGS 510 10-13 Andre brennbare og ikke brennbare stoffer

Videre informasjon om oppbevarings vilkår

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.

7.3. Spesifikke ende-anvendelser

Animal care product

SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig beskyttelsesutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Biologiske grenseverdier

Propan-2-ol

Liste	BGW (DE)
Verdi	25 mg/l
Parameter	Aceton
Testmateriale	Helblod (B)
Testdato	Eksponeringsslutt hhv. skiftslutt.
Kilde	TRGS 903

Propan-2-ol

Liste	BGW (DE)
Verdi	25 mg/l
Parameter	Aceton
Testmateriale	Urin (U)
Testdato	Eksponeringsslutt hhv. skiftslutt.
Kilde	TRGS 903

Andre opplysninger

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Propan-2-ol

Verdi-type	Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe	Professional
Eksponeringstid	Gjentatt eksponering
Eksponeringsvei	til inhalasjon
Virkemåte	Systemisk virkning
Konsentrasjon	500 mg/m³

Verdi-type	Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe	Professional
Eksponeringstid	Gjentatt eksponering
Eksponeringsvei	dermatisk
Virkemåte	Systemisk virkning
Konsentrasjon	888 mg/kg/d

Verdi-type	Derived No Effect Level (DNEL)
------------	--------------------------------

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Referansegruppe	Forbrukere	
Eksponeeringstid	Gjentatt eksponering	
Eksponeeringsvei	dermatisk	
Virkemåte	Systemisk virkning	
Konsentrasjon	319	mg/kg/d

Verdi-type	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referansegruppe	Forbrukere	
Eksponeeringstid	Gjentatt eksponering	
Eksponeeringsvei	til inhalasjon	
Virkemåte	Systemisk virkning	
Konsentrasjon	26	mg/kg/d

Verdi-type	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referansegruppe	Forbrukere	
Eksponeeringstid	Gjentatt eksponering	
Eksponeeringsvei	til inhalasjon	
Virkemåte	Systemisk virkning	
Konsentrasjon	89	mg/m ³

Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Propan-2-ol

Verdi-type	PNEC	
Type	Vann (intermitterende frisettselse)	
Konsentrasjon	140,9	mg/l

Verdi-type	PNEC	
Type	Saltvann	
Konsentrasjon	140,9	mg/l

Verdi-type	PNEC	
Type	Ferskvann	
Konsentrasjon	140,9	mg/l

Verdi-type	PNEC	
Type	Jordsmonn	
Konsentrasjon	28	mg/kg/d

8.2. Begrensning og overvåking av eksponering

Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.

Åndedrettsvern - Merknad

Ikke nødvendig, innånding av damper bør dog unngås. Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr.

Håndvern

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Hansker
Egnet material nitril
Vernehansker må tilsvare NS-EN 374.
Valg av en egnet hanske avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og varierer fra produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat av flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

Øyevern

Vernebriller; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

Kroppsvern

Normalt ikke nødvendig.

SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

Aggregat-tilstand	flytende
Aggregat-tilstand	gel
Farge	transparent
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt	
Bemerkning	ikke bestemt
Frysepunkt	
Bemerkning	ikke bestemt
Kokepunkt eller kokestart og kokeområde	
Bemerkning	ikke bestemt
Antennelighet	
ikke bestemt	
Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Bemerkning	ikke bestemt
Flammepunkt	
Bemerkning	Ikke relevant
Antennelsestemperatur	
Bemerkning	ikke bestemt
Spaltningstemperatur	
Bemerkning	ikke bestemt
pH-verdi	
Verdi	6,8 til 7,8
temperatur	20 °C
Kilde	Produsentens data
Viskositet	
Bemerkning	ikke bestemt
Løselighet(er)	
Bemerkning	ikke bestemt
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)	

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Bemerkning ikke bestemt

Damptrykk

Bemerkning ikke bestemt

Tetthet eller relativ tetthet

Verdi 0,9 til 1,1 g/cm³
temperatur 20 °C

Relativ damptetthet

Bemerkning ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger

Ond lukt grense

Bemerkning ikke bestemt

Avdampingskoeffisient

Bemerkning ikke bestemt

Vannoppløselighet

Bemerkning ikke bestemt

Eksplorative egenskaper

Vurdering ikke bestemt

Oksidasjonsegenskaper

Bemerkning ikke bestemt

Andre opplysninger

Inga kända

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4. Betingelser som må unngås

Inga kända.

10.5. Inkompatible materialer

Inga kända.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklassene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Akutt oral toksisitet (Komponenter)

Propan-2-ol

Spesies	Rotte (hann/hunn)	
LD50	5840	mg/kg

Akutt dermal toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt dermal toksisitet (Komponenter)

Propan-2-ol

Spesies	kanin	
LD50	12800	mg/kg

Akutt inhalative toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt inhalative toksisitet (Komponenter)

Propan-2-ol

Spesies	Rotte (hann/hunn)	
LC50	> 10000	ppm(V)
Eksponeringsstid	6 h	

Hudetsing / Hudirritasjon

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon (innholdsstoffer)

Propan-2-ol

Vurdering	irriterende
Kilde	ECHA

ømfintlighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Mutagenisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduserbar giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Cancerogenitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)

Enkel/engangsutsettelse

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Gjentatt eksponering

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT) (innholdsstoffer)

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Propan-2-ol

Bemerkning Kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrinskadelige egenskaper overfor mennesker

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på mennesker.

Andre opplysninger

Det foreligger ingen ytterligere data om dette produktet utover de informasjonene som er angitt i dette underavsnittet.

SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger

12.1. Toksisitet

Generelle henvisninger

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Fiskegiftighet (Komponenter)

Propan-2-ol

Spesies	Fish		
LC50	10000		mg/l
Eksponerings-tid	96	h	

Giftighet for dafnia (Komponenter)

Propan-2-ol

Spesies	Daphnia pulex		
LC50	> 10000		mg/l
Eksponerings-tid	24	h	

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter)

Propan-2-ol

Verdi	53		%
Forsøksvarighet	5	d	
metode	EU Method C.5		

12.3. Bioakkumulasjonspotensiale

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

n-oktanol-/vann-fordelingskoeffisient (log Pow) (innholdsstoffer)

Propan-2-ol

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

log Pow 0,05
temperatur 25 °C

12.4. Mobilitet i bakken

Generelle henvisninger

ikke bestemt

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

Produktet inneholder ikke PBT-stoffer
Produktet inneholder ingen vPvB-stoffer.

12.6 Endokrinskadelige egenskaper

Endokrinskadelige egenskaper overfor miljøet

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

12.7. Andre skadelige virkninger

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Videre informasjon om økologi

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfall fra rester

Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter.
Avfallskodenummeret bør fastsettes i samråd med forbrukeren, produsenten og avfallshåndteringsfirmaet.
I tillegg må du overholde lokale offentlige forskrifter.

Forurenset emballasje

Emballasje som ikke kann rengjøres, må elimineres ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport

	Landtransport ADR/RID	Skipstransport IMDG/GGVSee	Luft transport.
14.1. UN-Nummer eller ID-nummer	Produktet underligger ikke transportforskrifter for landtransport.	Produktet underligger ikke transportforskrifter for sjøtransport.	Produktet underligger ikke transportforskrifter for lufttransport.
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse	-	-	-
14.3. Transport-fareklasser	-	-	-

Handelsnavn: Lubricating Gel, 5000 ml

Versjon: 1 / NO

Revisjonsdato: 27.06.2024

Stoffnummer:: 10272

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 09.04.2026

Fareseddel			
14.4. Emballasjegruppe	-	-	-
14.5. Miljø-farer	-		

Informasjon for alle transportformer**14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren**

Se avsnittene 6 til 8

Andre informasjoner**14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke bestemt

SEKSJON 15: Rettslige forskrifter**15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse**

For dette preparatet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

SEKSJON 16: Andre opplysninger**H-setninger i avsnitt 3**

H225

Meget brannfarlig væske og damp.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

CLP-kategorier i avsnitt 3

Eye Irrit. 2

Øyeirriterende, kategori 2

Flam. Liq. 2

Antennelige væsker, kategori 2

STOT SE 3

Spesifisk målorgan-toksisitet (engangseksponering), kategori 3

Kompletterende informasjoner

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdataarket beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.

Ettersom vi ikke har noen informasjon om brukerens arbeidsforhold, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår nåværende kunnskap og de nasjonale og europeiske forskriftene.

Uten skriftlige håndteringsanvisninger på forhånd må blandingen kun brukes til de bruksområdene som er angitt i avsnitt 1.

Brukeren er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å overholde lovkrav og lokale forskrifter.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal betraktes som en beskrivelse av sikkerhetskravene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper.