

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Stoff- / produktidentifikasjon

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra**Bruk**

Hunting equipment, Animal care product, Tree care products (wound closure, grafting), Shoe cream

Frarådte bruksområder

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet**Adresse/produsent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefon-nr. +49 8086 933-100

Fax-nr. +49 8086 933-500

Opplysningsavdeling / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail adresse til sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for
dette HMS databladet**1.4. Nødtelefon-nummer**Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt
and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Nødtelefon: +47 22 59 13 00 (Giftinformasjonen, Helsedirektoratet)

SEKSJON 2: Mulige farer *****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen****Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)**

Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

Produktet er klassifisert og kjennetegnet i hht Forordning (EU) Nr. 1272/2008

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

2.2. Kjennetegnningselementer

Kjennetegning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008

Piktogrammer ***



Signalord ***

Advarsel

Farehenvisninger ***

- H315
- Irriterer huden.
- H319
- Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H317
- Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H412
- Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetshenvisninger ***

- P261
- Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
- P273
- Unngå utslipp til miljøet.
- P280
- Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
- P302+P352
- VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
- P305+P351+P338
- VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
- P333+P313
- Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
- P337+P313
- Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- P501.9
- Disponer innholdet / emballasjen som problematisk avfall.

Farebestemmende komponent(er) som skal angis på etikett (Forordning (EF) 1272/2008)

inneholder ***

Tar, wood

2.3. Øvrige farer

Brannfarlig ved høye temperaturer.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler ***

3.1. Stoffer

Farlige komponenter ***

Tar, wood			
CAS-Nr.	91722-33-7		
EINECS-nr.	294-436-0		
Registreringsnr.	01-2119999006-29-XXXX		
Konsentrasjon	>=	50	%
Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)			
	Skin Irrit. 2	H315	
	Skin Sens. 1B	H317	
	Eye Irrit. 2	H319	
	Aquatic Chronic 3	H412	

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene

Generelle henvisninger

Førstehjelpers selvbeskyttelse. Ved uhell eller uvelhet må lege kontaktes.

Dersom produktet inhaleres

Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling.

I tilfelle hudkontakt

Får man stoff på huden, vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe. Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege. Fjern forurensede klær.

I tilfelle øyenkontakt

Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Fjern kontaktlinser. Fortsett å skylle. Sørg for legebehandling.

Dersom produktet svelges

Skull munnen og drikk rikelig med vann. Kontakt lege straks.

Førstehjelpers selvbeskyttelse

Førstehjelper: Sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger

Gir alvorlig øyeirritasjon. Pain. Tear flow, Redness, Irriterer huden.

4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling

Kommentar til lege / Behandling

Behandles symptomatisk

Kommentar til lege / Risk

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse

5.1. Slukningsmidler

Passende brannslukningsmiddel

Brannslukkingspulver, Skum, Vannsprøytestråle, Slukkingstiltakene tilpasses brann i omgivelsene

Upassende slokningsmidler

Full vannstråle

5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding

Ved brann kan det utvikles farlige gasser.

5.3. Henvisninger for brannbekjempelse

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Eksplisjons- og branngass må ikke innåndes. Bruk egnet gassmaske ved brann.

Andre opplysninger

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring

6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller

Unngå berøring med hud, øyne og klær. Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

6.2. Miljøvernstiltak

Arealmessig utvidelse må forhindres (f.eks. ved inndemming eller oljesperring). Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Hvis produktet er kommet ned i kloakkavløpet, meld straks ifra til de ansvarlige myndigheter.

6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring

Tas opp med egnede væskebindende materialer. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

SEKSJON 7. Håndtering og lagring

7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Emballasjen skal holdes tett lukket. Sørg for god romventilasjon. Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon

Holdes vekk fra antennelseskilder --- Røyking forbudt.

7.2. Betingelser for sikker lagring unner hensyntagen til inkompatibilitet

Anbefalt lagertemperatur

Verdi	7	21	°C
-------	---	----	----

Krav til lagerrom og containere

Holdes tett lukket i originalforpakning. Lagringslokalet må være godt ventilert. Lukk åpnede beholdere omhyggelig og oppbevar dem stående slik at ikke noe renner ut. Planlegg løsemiddelbestandige og tette gulv.

Samlagringsanvisninger

Må ikke oppbevares sammen med oksiderende midler. Må ikke lagres sammen med: sterke, Lut

Lagringsklasser

Lagringsklassen ifølge TRGS 510	10	Brennbare væsker
---------------------------------	----	------------------

Videre informasjon om oppbevarings vilkår

Oppbevar emballasjen tørt, på et kjølig, godt ventilert sted.

7.3. Spesifikke ende-anvendelser

Kommersiell bruk

SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig beskyttelsesutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

Andre opplysninger

Inneholder ingen stoffer med yrkes utsettelsesgrenseverdier.

8.2. Begrensning og overvåking av eksponering**Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler**

Ha utstyret for utskylning av øyne klart. Ha nøddusjen klar. Gass/damp/sprøytetåke må ikke innåndes. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må ikke røykes, spises eller drikkes under arbeidet. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Sørg for grundig rengjøring og pleie av huden etter arbeidet.

Åndedrettsvern - Merknad

Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr.

Håndvern

Kjemikaliebestandige hansker

Egnet material NBR (Nitril-Kautschuk)

Bruk kjemikaliebestandig hanske! Materiale egnet for kortvarig bruk: 1,4 mm lateks eller 0,85 mm nitril -

Anbefalt: Kerbl Fletex (lateks) eller Chemex (nitril)

Vernehansker må tilsvare NS-EN 374.

Øyevern

Vernebriller med sidebeskyttelse; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

Kroppsvern

Arbeidsklær som er vanlige å bruke ved omgang med kjemiske stoffer. Sikkerhetssko

SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper**9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper****Aggregat-tilstand**

viskøs

Farge

mørkbrun

Lukt

smoke flavor

Smeltepunkt

Verdi -32,9 til -22,0 °C

Frysepunkt

Bemerkning ikke bestemt

Kokepunkt eller kokestart og kokeområde

Bemerkning ikke bestemt

Antennelighet

ikke bestemt

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Bemerkning ikke bestemt

Flammepunkt

Verdi 92,5 °C

Antennelsestemperatur

Verdi 440 °C

Spaltningstemperatur

Verdi 171,3 °C

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

pH-verdi

Bemerkning

ikke bestemt

Viskositet

Bemerkning

ikke bestemt

Løselighet(er)

Bemerkning

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning

ikke bestemt

Damptrykk

Verdi

10,93

hPa

temperatur

20

°C

metode

OECD 104

Verdi

14,34

hPa

temperatur

25

°C

metode

OECD 104

Tetthet eller relativ tetthet

Verdi

1,2078

g/cm³

Relativ damptetthet

Bemerkning

ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger

Ønd lukt grense

Bemerkning

ikke bestemt

Avdampingskoeffisient

Bemerkning

ikke bestemt

Vannoppløselighet

Verdi

0,044

til

0,569

g/l

temperatur

20

°C

metode

OECD 105

Selvantennelighetstemperatur

Bemerkning

Ikke relevant

Eksplorative egenskaper

Vurdering

ikke bestemt

Oksidasjonsegenskaper

Bemerkning

ikke bestemt

Andre opplysninger

Inga kända

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen, hvis den brukes som tiltenkt. Se kapittel 7.

10.4. Betingelser som må unngås

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.5. Inkompatible materialer

Sterke oksidasjonsmidler, Reaksjoner med alkalier (lut).

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger**11.1. Opplysninger om fareklassene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt oral toksisitet**

Spesies	rotte	
LD50	> 2000	mg/kg

Akutt dermal toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt inhalative toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Hudetsing / Hudirritasjon

Bemerkning Hudkontakt: Kan forårsake mild irritasjon.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Bemerkning Gir alvorlig øyeirritasjon.

ømfintlighet

Bemerkning Allergiske reaksjoner mulig.

Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Mutagenisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduserbar giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Cancerogenitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

11.2. Opplysninger om andre farer**Endokrinskadelige egenskaper overfor mennesker**

Dette stoffet har ingen endokrine egenskaper med hensyn på mennesker.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

Andre opplysninger

Det foreligger ingen ytterligere data om dette produktet utover de informasjonene som er angitt i dette underavsnittet.

SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger

12.1. Toksisitet

Generelle henvisninger

Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Fiskegiftighet (Komponenter)

Tar, wood			
Spesies	regnbueørret (Oncorhynchus mykiss)		
LC50	45		mg/l
Eksponeringsstid	96	h	
metode	OECD 203		

Giftighet for dafnia (Komponenter)

Tar, wood			
Spesies	Daphnia magna		
EC50	28		mg/l
Eksponeringsstid	48	h	

Giftighet for alger (Komponenter)

Tar, wood			
Spesies	Desmodesmus subspicatus		
ErC50	17		mg/l
Eksponeringsstid	72	h	
metode	OECD 201		

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Biologisk nedbrytbarhet

Bemerkning Not biodegradable.

Biologisk nedbrytbarhet (Komponenter)

Tar, wood			
Verdi	60		%
Forsøksvarighet	10	d	
metode	OECD Guideline 301 B		
Bemerkning	Not biodegradable.		

12.3. Bioakkumulasjonspotensiale

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

n-oktanol-/vann-fordelingskoeffisient (log Pow) (innholdsstoffer)

Tar, wood
log Pow < 0,3 til 2,022

12.4. Mobilitet i bakken

Generelle henvisninger
ikke bestemt

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

Generelle henvisninger
Stoffet oppfyller ikke PBT- eller vPvB-kriteriene.

12.6 Endokrinskadelige egenskaper

Endokrinskadelige egenskaper overfor miljøet
Dette stoffet har ikke endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

12.7. Andre skadelige virkninger

Generelle henvisninger
ikke bestemt

Videre informasjon om økologi
Unngå inntrengning i jordbunn, utslipp til vannmiljø og kommunalt avløp. Unngå utslipp til atmosfæren.

SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfall fra rester
Avfallsnøkkelnnummeret i henhold til europeisk avfallskatalog (EAK) må tilordnes ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

Forurenset emballasje
Emballasje som ikke kann rengjøres, må elimineres ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport ***

	Landtransport ADR/RID ***	Skipstransport IMDG/GGVSee ***	Luft transport. ***
14.1. UN-Nummer eller ID-nummer	Produktet underligger ikke transportforskrifter for landtransport.	Produktet underligger ikke transportforskrifter for sjøtransport.	Produktet underligger ikke transportforskrifter for lufttransport.
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse	-	-	-
14.3. Transport-fareklasser	-	-	-
Fareseddel			
14.4. Emballasjegruppe	-	-	-

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 03.12.2024

Stoffnummer:: 1635

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 23.07.2025

14.5. Miljø-farer	-	no	-
-------------------	---	----	---

Informasjon for alle transportformer

14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren
Ingen

Andre informasjoner

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke relevant

SEKSJON 15: Rettslige forskrifter

15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen

Andre forskrifter

Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av ungdom.
Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av gravide og ammende kvinner.
Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av kvinner i fruktbar alder.

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette stoffet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

H-setninger i avsnitt 3

H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

CLP-kategorier i avsnitt 3

Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljø, kronisk, kategori 3
Eye Irrit. 2	Øyeirriterende, kategori 2
Skin Irrit. 2	Hudirriterende, kategori 1A
Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, kategori 1B

Kompletterende informasjoner

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***
Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.
Ettersom vi ikke har noen informasjon om brukerens arbeidsforhold, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår nåværende kunnskap og de nasjonale og europeiske forskriftene.
Uten skriftlige håndteringsanvisninger på forhånd må blandingen kun brukes til de bruksområdene som er angitt i avsnitt 1.
Brukeren er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å overholde lovkrav og lokale forskrifter.
Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal betraktes som en beskrivelse av sikkerhetskravene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper.