

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Registreringsnr.

UFI

SA1F-528U-R002-ATPR

Stoff- / produktidentifikasjon

PR-Nr.

27457

1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra**Bruk**

Farge for merking av dyr

1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet**Adresse/produsent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefon-nr. +49 8086 933-100

Fax-nr. +49 8086 933-500

Opplysningsavdeling / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail adresse til sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for
dette HMS databladet**1.4. Nødtelefon-nummer**Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt
and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformasjonen, Oslo. Dognapen telefon 22 59 13 00

SEKSJON 2: Mulige farer**2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen****Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)**

Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)

Aerosol 1 H222

H229

Skin Irrit. 2 H315

STOT SE 3 H336

Aquatic Chronic 2 H411

Produktet er klassifisert og kjennetegnet i hht Forordning (EU) Nr. 1272/2008

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

2.2. Kjennetegnningselementer

Kjennetegning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008

Piktogrammer



Signalord

Fare

Farehenvisninger

H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229	Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H315	Irriterer huden.
H336	Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetshenvisninger

P210	Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P211	Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251	Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilt område.
P410+P412	Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
P501.9	Disponer innholdet / emballasjen som problematisk avfall.

Farebestemmende komponent(er) som skal angis på etikett (Forordning (EF) 1272/2008)

inneholder	Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane; Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane
------------	--

2.3. Øvrige farer

Ingen spesielt nevneverdige farer.

Produktet inneholder ikke PBT-stoffer. Produktet inneholder ingen vPvB-stoffer. Dette produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på mennesker. Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane

EINECS-nr.	921-024-6				
Registreringsnr.	01-2119475514-35-XXXX				
Konsentrasjon	>= 30	<	50	%	
Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)	Flam. Liq. 2		H225		
	Skin Irrit. 2		H315		
	STOT SE 3		H336		

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 2	H411

Hydrocarbons, C6, isoalkanes, <5% n-hexane

CAS-Nr.	64742-49-0
EINECS-nr.	931-254-9
Registreringsnr.	01-2119484651-34
Konsentrasjon	>= 10 < 30 %
Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)	
Flam. Liq. 2	H225
Asp. Tox. 1	H304
Skin Irrit. 2	H315
STOT SE 3	H336
Aquatic Chronic 2	H411

Ytterligere innholdsstoffer**Petroleum gases, liquefied; Petroleum gas <0,1 % 1,3-butadien**

CAS-Nr.	68476-85-7
EINECS-nr.	270-704-2
Konsentrasjon	>= 50 < 70 %
Henvvisning: [3]	
Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)	
Flam. Gas 1	H220
Press. Gas	H280

Tilleggsbemerkinger:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmerkning K, S, U

DSD Directive 67/548/EEC, Annex I, Anmerkning H, K, S

Anmerkning

[3] Stoff med arbeidsplassgrenseverdier

Andre opplysninger

Asp. Tox1; H304 ikke relevant - se forordning (EF) 1272/2008 vedlegg 1, avsnitt 1.3.3.

SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene****Generelle henvisninger**

Tilsølte, våte klær fjernes straks og på en sikker måte. Førstehjelpers selvbeskyttelse. Foreta grundig kroppsvask (dusj- eller karbad). Kontakt lege ved vedvarende plager.

Dersom produktet inhaleres

Sørg for frisk luft. De personer det gjelder skal bringes vekk fra faresonen. Kontakt lege ved vedvarende plager.

I tilfelle hudkontakt

Vask huden med rikelig med såpe og vann. Fjern forurensede klær. Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

I tilfelle øyenkontakt

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Fjern kontaktlinser. Fortsett å skylle. Kontakt lege ved vedvarende plager.

Dersom produktet svelges

Kontakt lege omgående og vis sikkerhetsdatablad. Skyll munnen grundig med vann. La den berørte drikke rikelig med vann i små slurker. Ikke fremkall oppkast.

Førstehjelpers selvbeskyttelse

Førstehjelper: Sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger

Dampene kan forårsake døsighet og svimmelhet. May cause slight irritation to skin and eyes.

4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling

Kommentar til lege / Behandling

Behandles symptomatisk

Kommentar til lege / Risk

Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse

5.1. Slukningsmidler

Passende brannslukningsmiddel

Brannslukkingspulver, Vannsprøytestråle, Skum, Kulldioksid

Upassende slukningsmidler

Full vannstråle

5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding

Ved brann kan det utvikles farlige gasser. Brannfarlig aerosol. FORSIKTIG: Aerosolbokser kan eksplodere.

5.3. Henvisninger for brannbekjempelse

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Eksplisjons- og branngass må ikke innåndes. Bruk egnet gassmaske ved brann. Bruk komplett vernedrakt.

Andre opplysninger

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes ut i kloakksystemet. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Følg produsentens instruksjoner.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring

6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller

Hold antennelseskilder på avstand. Sørg for tilstrekkelig lufting. Bruk åndedrettsvern under påvirkning av damp/støv/aerosol. Unngå berøring med hud, øyne og klær. Bruk personlige verneklær. Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

6.2. Miljøverns-tiltak

Arealmessig utvidelse må forhindres (f.eks. ved inndemming eller oljesperring). Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Må ikke trenge ned i grunnen/jordbunnen. Forurenset vaskevann

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

holdes tilbake og fjernes forskriftsmessig. Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, til jordbunn eller kloakksystem, meld ifra til de ansvarlige myndigheter.

6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring

Rester tas opp med egnede væskebindende materialer. Må ikke tas opp med sagflis eller andre brennbare stoffer. Tilsølte gjenstander og gulv rengjøres grundig i overensstemmelse med miljøforskriftene. Beholderene som fylles med stoffet som tas opp må merkes ordentlig. Fjernes forskriftsmessig.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Følg beskyttelsesforskriftene (se Seksjonen 7 og 8).

SEKSJON 7. Håndtering og lagring

7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Sørg for god romventilasjon. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå støt, gnidning og elektrostatisk opplading; fare for antennelse å. Bruk eksplosjonsbeskyttede apprater/armaturer. Tapping må bare foregå ved stasjoner med eksisterende avsugingsanlegg. Sørg for egnet avsugning ved bearbeidelsesmaskinene. Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr. Emballasjen skal holdes tett lukket. Vask alltid hendene etter at du har håndtert produktet. Ikke spis, drikk eller røyk under bruk.

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon

Hold varme- og tennkilder vekk. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Unngå støt og gnidning. Bruk kun eksplosjonssikre redskaper. Oppbevares adskilt fra brennbare stoffer. Bruk sko med ledende såler.

7.2. Betingelser for sikker lagring unner hensyntagen til inkompatibilitet

Krav til lagerrom og containere

Holdes tett lukket i originalforpakning. Lagringslokalet må være godt ventilert. Lukk åpnede beholdere omhyggelig og oppbevar dem stående slik at ikke noe renner ut. Planlegg løsemiddelbestandige og tette gulv.

Samlagringsanvisninger

Må ikke lagres sammen med næringsmidler. Må ikke lagres sammen med oksidasjonsmidler.

Lagringsklasser

Lagringsklassen ifølge TRGS 510

2B

Aerosol dispensere

Videre informasjon om oppbevarings vilkår

Oppbevares under lås og bare tilgjengelig for fagkyndige eller den som handler i oppdrag. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. Lagres kjølig

7.3. Spesifikke ende-anvendelser

Farge for merking av dyr

SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig beskyttelsesutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Bestanddeler med arbeidsplassrelaterte, for overvåking

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Liste TRGS 900
Type AGW
RCP-Gruppe C6-8 Aliphaten
Verdi 700 mg/m³
Spissbegrensning: 2(II)

Andre opplysninger

Ytterligere parametre som må overvåkes, er ikke kjent.

Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane

Verdi-type Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe Arbeidere
Eksponeringstid Langtids
Eksponeringsvei dermatisk
Virkemåte Systemisk virkning
Konsentrasjon 773 mg/kg/d

Verdi-type Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe Arbeidere
Eksponeringstid Langtids
Eksponeringsvei til inhalasjon
Virkemåte Systemisk virkning
Konsentrasjon 2035 mg/m³

Verdi-type Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe Forbrukere
Eksponeringstid Langtids
Eksponeringsvei dermatisk
Virkemåte Systemisk virkning
Konsentrasjon 699 mg/kg/d

Verdi-type Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe Forbrukere
Eksponeringstid Langtids
Eksponeringsvei til inhalasjon
Virkemåte Systemisk virkning
Konsentrasjon 608 mg/m³

Verdi-type Derived No Effect Level (DNEL)
Referansegruppe Forbrukere
Eksponeringstid Langtids
Eksponeringsvei oral
Virkemåte Systemisk virkning
Konsentrasjon 699 mg/kg/d

8.2. Begrensning og overvåking av eksponering

Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Det må ikke røykes under arbeidet. Ha nøddusjen klar. Ha utstyret for utskylling av øyne klart. Gass/damp/sprøytetåke må ikke innåndes. Unngå kontakt med huden og øynene. Tilsølte klær må fjernes straks. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Oppbevaring av matvarer i arbeidsrommet er forbudt. Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. Sørg for grundig rengjøring og pleie av huden etter arbeidet.

Åndedrettsvern - Merknad

Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr.

Håndvern

Bruk kjemikaliebestandig hanske! Materiale egnet for kortvarig bruk: 1,4 mm lateks eller 0,85 mm nitril - Anbefalt: Kerbl Fletex (lateks) eller Chemex (nitril) Vernehansker må tilsvare NS-EN 374.

Øyevern

Vernebriller med sidebeskyttelse; Ansiktsskjerm; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

Kroppsvern

Arbeidsklær som er vanlige å bruke ved omgang med kjemiske stoffer. Flammehemmende og antistatisk behandlede verneklær; Sikkerhetssko

SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

Aggregat-tilstand	flytende
Farge	blå
Lukt	karakteristisk

Smeltepunkt

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Frysepunkt

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Kokepunkt eller kokestart og kokeområde

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Antennelighet

Extremely flammable aerosol.

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Flammepunkt

Verdi	<	23	°C
-------	---	----	----

Antennelsestemperatur

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Spaltningstemperatur

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

pH-verdi

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Viskositet

Bemerkning	ikke bestemt
------------	--------------

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Løselighet(er)

Bemerkning ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

Damptrykk

Bemerkning ikke bestemt

Tetthet eller relativ tetthet

Bemerkning ikke bestemt

Relativ damptetthet

Bemerkning ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger

Ond lukt grense

Bemerkning ikke bestemt

Avdampingskoeffisient

Bemerkning ikke bestemt

Vannoppløselighet

Bemerkning ikke bestemt

Eksplosive egenskaper

Vurdering Beholder under trykk: kan sprekke ved oppvarming.

Oksidasjonsegenskaper

Bemerkning ikke bestemt

Andre opplysninger

Inga kända

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: kan sprekke ved oppvarming.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

10.4. Betingelser som må unngås

Varme overflater. Flames and sparks. Beskyttes mot hete og direkte solbestråling. Soleksponering, høye temperaturer, antennelseskilder.

10.5. Inkompatible materialer

Inga kända.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

11.1. Opplysninger om fareklassene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**Akutt oral toksisitet**

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt oral toksisitet (Komponenter)**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane**

LD50 > 5000 mg/kg

Akutt dermal toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt dermal toksisitet (Komponenter)**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane**

LD50 > 2800 til 3100 mg/kg

Akutt inhalative toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt inhalative toksisitet (Komponenter)**Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane**

LC50 > 25,2 mg/l

Utlevering/Form Damper

Hudetsing / Hudirritasjon

Vurdering irriterende

Bemerkning Imøtekommer kriteriene for klassifisering.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Ømfintlighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Mutagenisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Reproduserbar giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Cancerogenitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)**Enkel/engangsutsettelse**

Bemerkning Imøtekommer kriteriene for klassifisering.

Vurdering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Gjentatt eksponering

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrinskadelige egenskaper overfor mennesker

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på mennesker.

Praktiske erfaringer

Ingen opplysninger tilgjengelig

Andre opplysninger

Det foreligger ingen ytterligere data om dette produktet utover de informasjonene som er angitt i dette underavsnittet.

SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger

12.1. Toksisitet

Generelle henvisninger

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Fiskegiftighet (Komponenter)

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane

Spesies	regnbueørret (<i>Oncorhynchus mykiss</i>)		
LC50	11,4		mg/l
Eksponeeringstid	96	h	
metode	OECD 203		

Giftighet for dafnia (Komponenter)

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane

Spesies	Daphnia magna		
EC50	3		mg/l
Eksponeeringstid	48	h	
metode	OECD 202		

Giftighet for alger (Komponenter)

Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclenes, <5% n-hexane

Spesies	Pseudokirchneriella subcapitata		
ErC50	10	til 30	mg/l
Eksponeeringstid	72	h	
metode	OECD 201		

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Generelle henvisninger

ikke bestemt

12.3. Bioakkumulasjonspotensiale

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

12.4. Mobilitet i bakken

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

Generelle henvisninger

ikke bestemt

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

Produktet inneholder ikke PBT-stoffer

Produktet inneholder ingen vPvB-stoffer.

12.6 Endokrinskadelige egenskaper**Endokrinskadelige egenskaper overfor miljøet**

Produktet inneholder ikke noe stoff som oppviser endokrine egenskaper med hensyn på ikke-målorganismer.

12.7. Andre skadelige virkninger**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

Videre informasjon om økologi

Unngå inntrengning i jordbunn, utslipp til vannmiljø og kommunalt avløp. Unngå utslipp til atmosfæren.

SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling**13.1. Metoder for avfallsbehandling****Avfall fra rester**

EAK avfallsnøkkel 16 05 04* gases in pressure containers (including halons) containing dangerous substances

Avfallsnøkkelnumrene oppført i henhold til europeisk avfallskatalog (EAK) er ment som anbefaling. Den endelige tilordningen må avstemmes med det regionale foretak for avfallsbehandling.

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Do not allow to enter drains.

Må overensstemmende med forskriftene for spesialavfall etter forbehandling tilføres et forbrenningsanlegg for spesialavfall.

Forurenset emballasje

Emballasje som ikke kann rengjøres, må elimineres ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport

	Landtransport ADR/RID	Skipstransport IMDG/GGVSee	Luft transport.
14.1. UN-Nummer eller ID-nummer	1950	1950	1950
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse	AEROSOLS	AEROSOLS	Aerosols, flammable

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

14.3. Transport-fareklasser	2	2.1	2.1
Fareseddel			
Begrenset mengde	1 l	1 l	
Transportkategori	2		
14.5. Miljø-farer			
Tunnellbeskrenknings-kode	D		

Informasjon for alle transportformer

14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren

Ingen

Andre informasjoner

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

SEKSJON 15: Rettslige forskrifter

15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen

VOC

VOC (CH) ca. 95 %

Andre forskrifter

Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av ungdom.

Vær oppmerksom på begrensningene for sysselsetting av gravide og ammende kvinner.

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette preparatet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

H-setninger i avsnitt 3

H222	Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H229	Trykkbeholder: Kan sprekke hvis den varmes opp.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H336	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Handelsnavn: Sheep Marking Spray TopMarker blue, 500 ml

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 07.05.2026

Stoffnummer:: 27457

Erstatter versjon: - / NO

Trykkingsdato: 07.05.2026

CLP-kategorier i avsnitt 3

Aerosol 1	Aerosoler, Kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vannmiljø, kronisk, kategori 2
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, kategori 1
Flam. Liq. 2	Antennelige væsker, kategori 2
Skin Irrit. 2	Hudirriterende, kategori 1A
STOT SE 3	Spesifisk målorgan-toksisitet (engangseksponering), kategori 3

Kompletterende informasjon

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.

Ettersom vi ikke har noen informasjon om brukerens arbeidsforhold, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår nåværende kunnskap og de nasjonale og europeiske forskriftene.

Uten skriftlige håndteringsanvisninger på forhånd må blandingen kun brukes til de bruksområdene som er angitt i avsnitt 1.

Brukeren er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å overholde lovkrav og lokale forskrifter.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal betraktes som en beskrivelse av sikkerhetskravene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper.